

Tsuki

Naoto Fukasawa

2020



Lampada da appoggio

Materiali

CORPO: cemento colore grigio chiaro, oppure in marmo Calacatta.

DIFFUSORE: vetro trasparente con semi-copertura in alluminio lucido.

STRUTTURA INTERNA: alluminio anodizzato nero opaco.

Classificazione

Classe II

Grado di protezione

IP20

Tensione di alimentazione

220÷240 V - 50/60 Hz (EU)

110÷120V - 50/60 Hz (USA)

Alimentazione

Tensione di rete diretta

Sorgente luminosa

Lampadina con cupola argentata, LED, 5 W, dimmerabile

Lampadine compatibili

LED, E27, max. 20 W, a globo, dimmerabile (EU)

LED, E26, max. 20 W, a globo, dimmerabile (USA)

Indice di resa cromatica

CRI 80


Dimmer

Incluso nel cavo di alimentazione



+info:

<http://www.depadova.com/materials.pdf>



Tsuki

Naoto Fukasawa

2020



Floor/table lamp

Materials

BODY: in light grey concrete or in Calacatta marble.
DIFFUSOR: transparent glass with half-covering in polished aluminium.

INTERIOR FRAME: matt black anodised aluminium.

Classification

Class II

Protection category

IP30

Supply voltage

220÷240V - 50/60 Hz (EU) - 100÷120V - 50/60 Hz (USA)

Power supply

Direct supply voltage.

Light source

LED, 10W

Compatible bulbs

-

Colour rendering index

CRI 85


Dimmer

Included in the power cable



+info:

<http://www.depadova.com/materials.pdf>



Tsuki

Naoto Fukasawa

2020



Lampe d'appui

Matériaux

CORPS: ciment couleur gris clair, ou en marbre Calacatta.
DIFFUSEUR: verre transparent avec semi-couverture en aluminium poli.
STRUCTURE INTERNE: aluminium anodisé noir mat.

Classement

Classe II

Degré de protection

IP30

Tension d'alimentation

220÷240V - 50/60 Hz (EU) - 100÷120V - 50/60 Hz (USA)

Alimentation

Tension de réseau directe.

Source lumineuse

LED, 10W

Ampoules compatibles

-

Index de rendement chromatique


CRI 85

Gradateur

Inclus dans le câble d'alimentation



+info:
<http://www.depadova.com/materials.pdf>



Tsuki

Naoto Fukasawa

2020



Tisch- und Bodenleuchte

Materialien

KÖRPER: in hellgrauen Beton oder in Marmor Calacatta.
DIFFUSOR: transparentes Glas mit Halbabdeckung aus poliertem Aluminium.
INNENGESTELL: mattschwarz eloxiertes Aluminium.

Klassifikation

Klasse II

Schutzart

IP30

Versorgungsspannung

220÷240V - 50/60 Hz (EU) - 100÷120V - 50/60 Hz (USA)

Energieversorgung

Direkte Netzspannung.

Lichtquelle

LED, 10W

Kompatible Glühbirne

-

Farbwiedergabeindex


CRI 85

Dimmer

Im Stromkabel enthalten



+info:
<http://www.depadova.com/materials.pdf>



Tsuki

Naoto Fukasawa

2020



Lámpara para apoyar

Materiales

CUERPO: cemento color gris claro, o en mármol Calacatta.
DIFUSOR: vidrio transparente con semi-cubertura en aluminio brillante.

ESTRUCTURA INTERIOR: aluminio anodizado negro mate.

Clasificación

Clase II

Grado de protección

IP30

Tensión de alimentación

220÷240V - 50/60 Hz (EU) - 100÷120V - 50/60 Hz (EE.UU)

Alimentación

Tensión de red directa.

Fuente luminosa

LED, 10W

Bombillas compatibles

-

Índice de rendimiento cromático

CRI 85

Dimmer

Incluido en el cable de alimentación



+info:

<http://www.depadova.com/materials.pdf>

